



Serie 49312

Spiralbohrer HSSECo8 mit WELDON19-Direktantrieb

Schnittlänge 25 mm, mit Innenkühlung

Type 49312 - Spiralbohrer mit Weldon-Schaft. Einfache und wirtschaftliche Lösung zur Aufnahme von Spiralbohrer in Kernbohrmaschinen.

EN - M42-Twist drill with 3/4" weldon shank. Easy and economic solution to use twist drills in a magnetic drilling machine.

Rotabroach



49312 Dapprich-TechBox

- ▶ Werksnorm
- ▶ HSSECo8 / M42
- ▶ Direktaufnahme Weldon-Schaft 3/4" (19mm)
- ▶ Für Maschinen mit Schnellspannsystemen
- ▶ Einfach und wirtschaftlich
- ▶ Weitere Ausführungen auf Anfrage
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			✓	++		
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	○	+		
✓	✓	✓	○					✓				○										✓	✓			✓	✓	✓	○	○	○	○				
BestNr A								49 312																49312												
Gruppe								07																07												
Qualität								HSSE																HSSE												
Schicht								P0																P0												
Dreh ↔								RH																RH												
Spitze Δ								118°																118°												
BestNr B	Ø	SL	Schaft	€													Ø	SL	Schaft	€																
mm	mm	mm	Weldon	Stück													mm	mm	Weldon	Stück																
.0600	6,0	25	19 (3/4")	27,97													.1100	11,0	25	19 (3/4")	33,78															
.0700	7,0	25	19 (3/4")	27,97													.1200	12,0	25	19 (3/4")	39,66															
.0800	8,0	25	19 (3/4")	27,97													.1300	13,0	25	19 (3/4")	39,66															
.0900	9,0	25	19 (3/4")	33,78													.1350	13,5	25	19 (3/4")	64,47															
.1000	10,0	25	19 (3/4")	33,78													.1400	14,0	25	19 (3/4")	43,12															